

[illegible][illegible]

11. בקירות מנותפים צנרת מים חונה בקיר כפול.
12. בחיבור למערכת הצינורית יש להקטין פתח חיוץ דיאלקטי למנוע את תופעת ה"שימור רחלי".

13. התקנת אוגד מים מעל הקתה רביץ מחייבת התקנת מאגרה עם ניקוז מחוץ למבנה.
14. התקנת דוד נחשת יש להותיר באציד מונע כווריות - ט"י התקנת דוד עירובני חרמי,
דבנות יתקבל על נחשת 160

15. המרחק הפרוט בין האוגר לבין הנקודה הרחוקה לא יעלה על 25 מ' אחדת דרוש מעגל סדור, עם משאבה מתאימה.

17. צנרת מים בקרקע חייבת להיות מכוסה בטווח 50 ס"מ לפחות.
18. חיבור לכלור לדלת המים אסור, אלא אם כן החשמל במתקן אל חוזר מונע זרימה חוזרת.
20. לתווספת לב המבצע : קורי הביוב יונחו על חתנית מהדוקה לכל יאקט והצינור.

הצינור יונה על מצט חול ויעצן בחול מסביב ומעל בעובי 20 ס"מ.
20. עומק השוחות לא יתכן מהפופרט עם ביצוע הפיתוח והאצות השוחות
לדום הסופי.

יש לבדוק היטב את טווח העורחות במפורט ובמקרה של חריגה להודיע מיד למהנדס.
עושה בקוטר 60 ס"מ האומק לא יותר מ- 80 ס"מ.

21. ט"פ חורק המבונן והבניה תקנה 17

סעיף 1.22 נקבע כי חומרים ומוצרים ייבדקו ט"פ מ"י 1205 על כל 4 חלקיו.
על כל כשל או אי התאמה יש להודיע להנהגה.
על המטבחן חלה החובה לוודא חוק כדי ביצוע ההתקנה את ההתאמה של התקנת כל

22. אין להחזיק צנרת מים מחוץ לקונטנט ואילו בוצצה רטובה.
23. חיבור צנרת מים מחוץ שונות רק בעזרת פרט חיוץ.

24. בדיקת לחץ לצנרת מים מתחת ירידה 12 בד' למשך 15 דקות.
לצנרת מים מפלסטיק 12 בד' למשך שעה.
25. בדיקת לחץ לצנרת גז בצינורית העצה לעומד 5 מ'.

26. אין להשתמש בקבוצים ולערוך אחרות מחוץ הכנס ללא אישור משרד הבריאות.

27. צנזר ולדורין וספירין נשפכים בתיים חמים לפי ת.י. 958. קוצר הצנזר לא יהיה פחות מ-50 ס"מ. שיפוע הצנזר לא פחות מ-2% ולא יותר מ-5%.

28. גובה הבנוי חייב להיות לכל הפחות 1.8 מ' ופחות 1.5 מ'.

29. יעמ"ד בדרישות ת.י. 658, התקנות והצבטים יעמ"ד בדרישות ת.י. 489.
30. יחיד צנחנים אופקית לקולטן אנכי יעמ"ד פט"ר וכל"ד, אבידורים באלו ניתן להשיג צנחנים בלבד יעמ"ד צנחנים ת.י. 658, התקנות והצבטים יעמ"ד בדרישות ת.י. 489.

30. מיליון מילי מיט למחזור שוונות במצטעות רשת המים, אך רק דרך מדרום אוריר
ובמסו פנים ואופן לא ברורה ישרה לתוך גוף המים.

31. קטעי צנרת גלויה למים 50 ס"מ חייבת להיות מבודדת למנוע קרינת ט.

ממבנות לביוב -
32. העושה לאט המציבה חריה אצורה לחלוטין ומאורדת מ"י צינור על 4' לאוויר.
33. המעטבה חריה מסוג מכלול לעומד נמוך ובמסגך על 2.0 - 1.5 . הספיקה 4-5 מק"מ,

הסנוע לשמנה יהיה מעל בידוד 68 IP.
 קו הסניקה לסילוק המפכים יהיה 3" לפחות ובחיבורו לשמנה יותקן אל חוזר מפאים.
 חיבורו למערכת הביוב יהיה דרך ימלי"מ מעט עזימה חוזרת של ביוב מתקנה.
 על הצפה חדר המרחץ, חשיפה וזבלה חדר מרחץ 65 מ"מ.

34. צורת ביוב מתחת לרצפת המרחץ תוחקת מחדש לרצפת בטון, על סים לפחות.
35. לוח החשמל יותקן במקום שיהיה קל לראותו, אך לא עליו.
36. מרחיץ המוקנה מינימלית לפי שטח 3.3.4 - רצ"ב.

37. מרחבי שימוש מינימליים ולקבועות לפי שטח (א) 3.3.3 וצינ.
38. מעברי צנות בחלקים קטנים, עמודים, קורות וק דרך שרולים ובאישור האקספוזיטור
39. צנות בקירות גבס תהיה קטורה ומזגנת מופתחים.

40. אגידו קצת לענוד פלטיק יריה נעל תו חקן ריסי - חונה .
41. צורת ברצפה דמורה תוחקן ללא מתגרים .
42. צינור המוחקן בעומק שטול 40 ס"מ אך לא יותר מ-60 ס"מ מתחת לרצפה, ייעטף הבקב

43. צינור המותקן בטומק של עד 40 ס"מ מתחת לרצפה, ייענף בבנוק יחד עם הרצפה.

44. במבנה שיש בו מרחץ יש לבצע באחת מפנינות המרחץ במפלס הנמוך ביותר קולטן 8x4

45. צינור העובר דרך קורות יסוד או מסדים או מחת לאח מונח על ידי שרול, קומד הערוס
מקומד הנומינל על הצינור בשלוח מידות.

47. במהם דר מחפשיים שנים עשרות שנים ביוזם או מים האדיביל יחבנו את האירוע בקירוב

48. במבנה מגורים שנמצא מחוץ לקרקע כמו מרתף או דומה יש להזקין מחסום ריצפה +גדר טופס * מצורפים תשרימים

מקרא

[illegible]

שם פרטיכם

<input type="radio"/> רביצוע	<input checked="" type="radio"/> למכרז	<input type="radio"/> לעיון
תאריך 08/02/2025	שם ראצי אבו סאלח	כתגור ראצי אבו סאלח
	קטב חוטב	אישר
מספר עבודה	מספר תונני ית	קנה מידה
	S-3	1 : 50
		מדות האליון
		מהדורה

ראמי אבו סאלח - תכנון והנדסה
מגדל שמש רמת הגולן ת.ד 3631 מ"קוד 12438
י"ד : 050-5753609 פקס 04-8738576
rami_ab342@hotmail.co.il

אבו סאלח ראמי
תכנון ותחזוקה
ג.מ. 34184

